



Produktsammanställning E-katalog



GV3ME

Handmanövrerad motorskyddsbrytare 1 - 80 A

-Motorskydd med 10 inställningsområden från 1 till 80A

-Montageläge: vertikalt rekommenderas

-Isolationsmärkspänning: 690V enligt IEC 947-4-1

Brytförmåga från 35 till 100kA vid 415V, enligt IEC 947-2

Det magnetiska skyddet (kortslutningsskydd) har en fast utlösningnivå som är ca 13 gånger den maximala inställbara strömmen för termisk utlösning.

Sök på E-nr eller benämning

Sök

[Tipsa om sidan!](#)

[Skapa word-fil](#)

[Förstora bild](#)

Inställningsområde (A)	Brytförmåga vid 400/415V	E-nr	Art.nr
1-1,6	100kA	3116570	GV3ME06
1,6-2,5	100kA	3116572	GV3ME07
2,5-4	100kA	3116574	GV3ME08
4-6	100kA	3116576	GV3ME10
6-10	100kA	3116578	GV3ME14
10-16	100kA	3116580	GV3ME20
16-25	100kA	3116582	GV3ME25
25-40	35kA	3116584	GV3ME40
40-63	35kA	3116586	GV3ME63
56-80	15kA	3116588	GV3ME80