

E-nummer: 3158032
EAN-kod: 3303430289036
Lagerkod: Lagerförd



Produktdata

Kommersiell status	Lanserad
Storlek	Compact
Antal poler	4P
Nätverkstyp	AC DC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] märkdriftström	DC-23A: 63 A DC 250 V 4 poles in series DC-23A: 63 A DC 125 V 2 poles in series DC-22A: 63 A DC 250 V 4 poles in series DC-22A: 63 A DC 125 V 2 poles in series AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V
[Ui] isolationsspänning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] listad stötspänning	8 kV
[Ith] fri luft termisk ström	63 A (60 °C)
[Icm] märkslutförmåga	75 kA 500 V AC 50/60 Hz med effektbrytare som uppströms skydd 15 kA 500 V AC 50/60 Hz ensam brytare
[Ue] märkdriftspänning	500 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Lämplighet för isolation	Ja
Kontaktpositionsindikering	Ja
Visible break	Nej
Föreningegrad	3

Teknisk data

Typ av reglering	Vridhandtag
Färg på handtag	Svart
Montagesätt	Fast
Installation	DIN-skena Platta
Uppströms anslutning	Front
Anslutning av last	Front
Kabel tvärsnitt	1.5...50 mm ²
Maxeffekt	AC-23: 480 V Nema AC 50/60 Hz AC-23: 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 230 V Nema AC 50/60 Hz AC-23: 220/240 V AC 50/60 Hz
Dimensionerad funktion	Oavbruten
Intermittent driftsklass	Klass 120 - 60%
Kapslingsmått för Ith	190 mm x 115 mm x 55 mm

Information som ges i detta dokument innehåller generella beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan för produkterna som listas i dokumentet. Denna dokumentation är inte avsedd som ersättning för och ska inte användas för att bestämma användbarhet eller tillförlitlighet för dessa produkter i specifika användningsfall. Det är upp till varje användare eller integratörs ansvar att utföra de lämpliga och kompletta riskanalyser, utvärderingar och tester av produkterna med avseende på specifika applikationer eller användning. Varken Schneider Electric Industries SAS eller någon av dess filialer eller dotterbolag är ansvarigt för missbruk av den information som delges.

[I _{cw}] märkkorttidsström	5.5 kA (30 s) conforming to IEC 60947-3 3 kA (1 s) conforming to IEC 60947-3 1.73 kA (3 s) conforming to IEC 60947-3 0.067 kA (20 s) conforming to IEC 60947-3
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	DC-23A: 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series DC-22A: 1500 cycles 250 V DC 4 poles in series AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz
Delning anslutning	18 mm
Höjd	85 mm
Bredd	90 mm
Djup	62.5 mm
Vikt	0.6 kg

Miljö

Produktstandard	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certifiering	CCC KEMA-KEUR
IP-kapslingsklass	IP40 conforming to IEC 60529
IK skyddsgrad	IK07 conforming to EN 50102
Temperaturområde	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-50...85 °C

Grossist- och försäljningsinformation

E-nummer	3158032
EAN-kod	3303430289036
Lagerkod	Lagerförd