

# MILJÖSPECIFIKATION

## Rökdetektor för ventilationskanal UG-3, Uniguard Superflow

Komponent	Material	Viktsandel
Adaptorlåda och lock:	Abs plast	51%
Venturirör:	Aluminium	36%
Kopplingsplint:	Polykarbonat	1%
Rökdetektor:	Typ ST. v.g. se bifogat blad	12%

### Anmärkning:

Vid rengöring, reparation eller destruktion skall enheten alltid returneras till Calectro.

Totalvikt: 1070g

# MILJÖSPECIFIKATION

## Rökdetektor ST, Joniserande typ

Komponent	Material	Viktsandel
Sockel:	Polykarbonat	35%
Insats:	Polykarbonat	25%
Kondensator:	Tantal, boracid, acid, glykol, salt aluminium, polyester, polystyren	6%
Kretskort:	Glasfiber, koppar	5%
Lim:	Polyamido amine, pvc, polykarbonat PET, PETG	
Elektroniska komponenter:	Kol, silicon, metal, plast	10%
Insektsfilter:	Rostfritt stål	8%
Kammare:	Rostfritt stål	10%
Strålkälla:	Americium 241	1%
Aktivitet:	Mindre än 0,9 u Ci (Max 33 kbq)	

### Anmärkning:

Vid rengöring, reparation eller destruktion skall enheten alltid returneras till Calectro.

Totalvikt: 180g